

Liste des fiches disponibles :

CHAUFFAGE :

- Fiche 1 : Relever correctement ses index de gaz
- Fiche 2 : Isoler les conduites d'eau chaude
- Fiche 3 : Placer des réflecteurs derrière les radiateurs
- Fiche 4 : Isoler le plancher des combles
- Fiche 5 : Isoler la toiture à versants par l'intérieur
- Fiche 6 : Isoler le plafond d'une cave
- Fiche 7 : Placer un survitrage
- Fiche 8 : Placer des joints d'étanchéité sur les châssis
- Fiche 9 : Refaire les joints de silicone sur les vitrages
- Fiche 10 : Régler un thermostat d'ambiance programmable
- Fiche 11 : Remplacer une vanne thermostatique
- Fiche 12 : Purger les radiateurs
- Fiche 13 : Placer une jauge sur une citerne de mazout
- Fiche 14 : Entretenir un poêle à pellets

Autres fiches disponibles sur :

- l'électricité
- l'eau
- les gestes utiles
- les aides publiques



Editeur responsable : Alain Vaessen (UVCW) - 14, rue de l'Etoile à 5000 Namur
Ne pas jeter sur la voie publique.

Si vous éprouvez des problèmes,
vous pouvez contacter votre
tuteur énergie.

● Entretien un ● poêle à pellets



Utiliser un bon pellet
est déjà un
commencement...

CHAUFFAGE

Fiche
14



POURQUOI ?

- Augmenter la durée de vie du poêle
- Eviter les pannes et dysfonctionnement
- Garantir un rendement optimal (réduire la consommation de pellet)
- Pour votre sécurité, éviter les incendies

QUAND ?

- Moi-même tous les 2-3 jours en période de chauffe (quand on utilise le poêle tous les jours)
- Par un professionnel une fois par an

COMMENT ?

Avant l'entretien

- Débrancher le poêle du réseau électrique
- S'assurer que le poêle a fini son cycle d'extinction
- S'assurer que le poêle est froid

Si le rendement diminue c'est peut-être à cause:

- du ventilateur: vérifier que le ventilateur n'est pas encrassé par des poils d'animaux ou autres crasses
- Veuillez à vider le T d'évacuation des gaz d'évacuation
- Si le problème persiste faite appel à un technicien agréé

- Vider le bac à cendre



- Aspirer les cendres et frotter avec un pinceaux
- Aspirer le tube d'arrivée d'air, la résistance d'allumage et la chambre de combustion
- Nettoyer la vitre avec du papier journal et des cendres ou un pinceaux

Une fois par mois il est important de vider complètement le réservoir de pellet et la vis sans fin qui amène le pellet à la chambre de combustion et aspirer le fond...



Si les résidus noir (= goudron) ne s'enlève pas facilement, c'est le poêle qui est mal réglé
Risque de feu de cheminée

- Nettoyer le creuset (grille percée)



Arrivée du pellet

Chambre de combustion

Creuset

Après l'entretien

- Rebrancher le poêle au réseau électrique
- Vérifier que le creuset est vide avant l'allumage
- Lancer le cycle d'allumage et attendre que le poêle soit prêt pour fonctionner à la puissance demandée (15-20 min)